

sign*impress*



ЛАМПЫ
СВЕТОДИОДНЫЕ



Рабочее напряжение 180-260 В

Частота тока 50-60 Гц

Рабочая температура -40 °С +40 °С

Степень защиты IP20

Индекс цветопередачи $\geq 80\text{Ra}$

Коэффициент мощности $\geq 0,5\text{PF}$

Гарантия 2 года

Модуль

					Драйвер	 мм
SI090101	38°	7 Вт	○	490-560 лм	IC COB DOB	50x22
SI29420	60°	7 Вт	○	560-630 лм	IC COB DOB	50x22
SI29421	120°	7 Вт	○	560-630 лм	IC SMD DOB	50x22
SI29424 Керамика	60°	10 Вт	○	800-900 лм	IC SMD DOB	50x22

GU10

				Драйвер	 мм
SI040601	7 Вт	●	490-560 лм	IC DOB	50x57
SI040602	7 Вт	○	490-560 лм	IC DOB	50x57
SI040603	7 Вт	●	490-560 лм	IC DOB	50x57
SI040604	9 Вт	○	630-720 лм	IC DOB	50x68

GX53

				Драйвер	 мм
SI-PRO-LGX53-8-3000	8 Вт		640-720 лм	IC DOB	74x25
SI-PRO-LGX53-8-4000	8 Вт		640-720 лм	IC DOB	74x25
SI-PRO-LGX53-8-6000	8 Вт		640-720 лм	IC DOB	74x25
SI-PRO-LGX53-10-3000	10 Вт		800-900 лм	IC DOB	74x29
SI-PRO-LGX53-10-4000	10 Вт		800-900 лм	IC DOB	74x29
SI-PRO-LGX53-10-6000	10 Вт		800-900 лм	IC DOB	74x29
SI26020	12 Вт		960-1080 лм	IC DOB	74x29
SI26021	12 Вт		960-1080 лм	IC DOB	74x29
SI26022	12 Вт		960-1080 лм	IC DOB	74x29
SI26023	14 Вт		960-1080 лм	IC DOB	74x29
SI-PRO-LGX53-15-4000	15 Вт		1200-1350 лм	IC DOB	74x29
SI-PRO-LGX53-15-6000	15 Вт		1200-1350 лм	IC DOB	74x29

 CCT 3 Режим				Драйвер	 мм
SI-PRO-CCTLGX53-11	11 Вт		880-990 лм	IC DOB	74x29

GU5.3 (MR16)

				Драйвер	 мм
SI040701	7 Вт		490-560 лм	IC DOB	50x50
SI040702	7 Вт		490-560 лм	IC DOB	50x50
SI040703	7 Вт		490-560 лм	IC DOB	50x50
SI040704	9 Вт		630-720 лм	IC DOB	50x59

					Драйвер	 мм
SI040501	38°	9 Вт		630-720 лм	IC COB DOB	50x57

					Драйвер	 мм
SI040401	38°	9 Вт		630-720 лм	IC COB DOB	50x66