

sign*impress*

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ





СТАНДАРТНАЯ





CRI ≥80Ra IP20								
	SI-LS2835/24-80-4000-IP20		24 В	8 Вт/м	1040 лм/м	80 шт./м	100 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-80-6500-IP20		24 В	8 Вт/м	1040 лм/м	80 шт./м	100 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-112-3000-IP20		24 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт./м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-112-4000-IP20		24 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт./м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-112-6500-IP20		24 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт./м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-176-3000-IP20		24 В	16 Вт/м	2080 лм/м	176 шт./м	45 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-176-4000-IP20		24 В	16 Вт/м	2080 лм/м	176 шт./м	45 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-176-6500-IP20		24 В	16 Вт/м	2080 лм/м	176 шт./м	45 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-240-3000-IP20		24 В	22 Вт/м	2860 лм/м	240 шт./м	33 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-240-4000-IP20		24 В	22 Вт/м	2860 лм/м	240 шт./м	33 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-240-6500-IP20		24 В	22 Вт/м	2860 лм/м	240 шт./м	33 мм	10 мм

● СТАНДАРТНАЯ

5M

2
года
гарантии

CRI ≥80Ra IP20								
	SI-LS2835/24-304-4000-IP20		24 В	30 Вт/м	3900 лм/м	304 шт./м	26 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-304-6500-IP20		24 В	30 Вт/м	3900 лм/м	304 шт./м	26 мм	10 мм
	SMD2835 SI050101		24 В	16 Вт/м	1760 лм/м	176 шт./м	45 мм	10 мм
	SMD2835 SI32056 Без пайки		24 В	16 Вт/м	2240 лм/м	176 шт./м	46 мм	10 мм
	SMD2835 SI32057 Без пайки		24 В	16 Вт/м	2240 лм/м	176 шт./м	46 мм	10 мм
	SMD2835 SI32051 Без пайки		24 В	18 Вт/м	2520 лм/м	192 шт./м	42 мм	10 мм
	SMD2835 SI32052 Без пайки		24 В	18 Вт/м	2520 лм/м	192 шт./м	42 мм	10 мм
	SMD2835 SI32053 Без пайки		24 В	18 Вт/м	2520 лм/м	192 шт./м	42 мм	10 мм
	SI-LS5050/24-60-RGB-IP20		24 В	14,4 Вт/м		60 шт./м	100 мм	10 мм

● PRO SMD2835



CRI ≥90Ra IP20								
	SI-LSP2835/24-224-2700-6500-IP20		24 В	22 Вт/м	2420 лм/м	224 шт./м	71 мм	10 мм

● SPI SMD2835
БЕГУЩИЙ ОГОНЬ



CRI ≥90Ra IP20								
	SI050301		24 В	8 Вт/м	960 лм/м	126 шт./м	166 мм	10 мм

● FCOB СВОБОДНЫЙ РЕЗ

5M

 2
 года
 гарантии

CRI ≥80Ra IP20								
	SI32058		24 В	10 Вт/м	900 лм/м	240 шт./м	любой	8 мм
	SI32059		24 В	10 Вт/м	900 лм/м	240 шт./м	любой	8 мм
	SI32060		24 В	10 Вт/м	900 лм/м	240 шт./м	любой	8 мм

● FCOB СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ

10M

 3
 года
 гарантии

CRI ≥80Ra IP20								
	SI32048		24 В	11 Вт/м	770 лм/м	288 шт./м	85 мм	10 мм
	SI32050		24 В	11 Вт/м	770 лм/м	288 шт./м	85 мм	10 мм
	SI32049		24 В	11 Вт/м	770 лм/м	288 шт./м	85 мм	10 мм

● FCOB CCT



CRI ≥80Ra IP20								
	SI32061		24 В	12 Вт/м	750 лм/м	384 шт./м	31 мм	8 мм

● ПРО COB



CRI ≥90Ra IP20								
	SI050201		24 В	11 Вт/м	1100 лм/м	480 шт./м	50 мм	8 мм
	SI050202		24 В	11 Вт/м	1100 лм/м	480 шт./м	50 мм	8 мм
	SI050203		24 В	11 Вт/м	1100 лм/м	480 шт./м	50 мм	8 мм

● ПРО FCOB



CRI ≥80Ra IP20								
	SI32062		24 В	16 Вт/м		678 шт./м	28 мм	10 мм

● ПРО COB
СВОБОДНЫЙ РЕЗ





CRI ≥90Ra IP20								
	SI31140		12 В	13 Вт/м	1300 лм/м	528 шт./м	любой	8 мм
	SI31141		12 В	13 Вт/м	1300 лм/м	528 шт./м	любой	8 мм
	SI31142		12 В	13 Вт/м	1300 лм/м	528 шт./м	любой	8 мм


● КОНТРОЛЛЕРЫ

					Каналы	 Вт	Управление		Инструкция
	SI060101 Пульт с контроллером CCT	до 10 м	Сенсор	12/24 В	2 (1 канал = 6 А)	144/288	RF		
	SI67030 Пульт с контроллером CCT (3 провода)	до 10 м	Сенсор	12/24 В	2 (1 канал = 10 А)	120/240	RF		
	SI060102 Пульт для SPI с контроллером мини	до 10 м	Кнопки	12/24 В	1		RF до 1024 пикселей		

● КОННЕКТОРЫ

		Кол -во контактов		 ДШВ, мм
	SI33940 Прямой	2 контакта Без провода	8 мм Монохром	17x8x4
	SI33941 Прямой	2 контакта Без провода	10 мм Монохром	17x10x4
	SI33942 Угловой	2 контакта Без провода	8 мм Монохром	20x8x4
	SI33943 Угловой	2 контакта Без провода	10 мм Монохром	22x10x4

	SI33949 Прямой для COB	4 контакта Без провода	10 мм RGB (Цветная)	17,1x10,1x4,5
---	------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

		Кол -во контактов		 ДШВ, мм
	SI33944 Прямой для SMD	3 контакта Провод 10 см	10 мм ССТ (Двухцветная)	18x10x4,5
	SI33945 Прямой для SMD	4 контакта Без провода	10 мм RGB (Цветная)	17x10x4,5
	SI33947 Угловой для SMD	4 контакта Без провода	10 мм RGB (Цветная)	17x10,1x4,5
	SI33946 Прямой для SMD	4 контакта Провод 10 см	10 мм RGB (Цветная)	18x10x4,5

	SI33948 Угловой для COB	4 контакта Без провода	10 мм RGB (Цветная)	21,8x10,1x4,7
--	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

● ПРОФИЛЬ

Корпус: Алюминий анодированный.
Рассеиватель: Матовый (пластик)

В комплекте:

Торцевая заглушка - 2 шт.,
комплектующие для монтажа

