

sign *impress*

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ



● SMD2835

CRI ≥ 80Ra IP20



	SI-LS2835/12-112-3000-IP20		12 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/12-112-4000-IP20		12 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/12-112-6500-IP20		12 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-80-4000-IP20		24 В	8 Вт/м	1040 лм/м	80 шт/м	100 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-80-6500-IP20		24 В	8 Вт/м	1040 лм/м	80 шт/м	100 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-112-3000-IP20		24 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-112-4000-IP20		24 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-112-6500-IP20		24 В	10 Вт/м	1300 лм/м	112 шт/м	71 мм	8 мм
	SI-LS2835/24-176-3000-IP20		24 В	16 Вт/м	2080 лм/м	176 шт/м	45 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-176-4000-IP20		24 В	16 Вт/м	2080 лм/м	176 шт/м	45 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-176-6500-IP20		24 В	16 Вт/м	2080 лм/м	176 шт/м	45 мм	10 мм

● SMD2835

CRI ≥ 80Ra IP20



	SI32051		24 В	18 Вт/м	2520 лм/м	192 шт/м	42 мм	10 мм
	SI32052		24 В	18 Вт/м	2520 лм/м	192 шт/м	42 мм	10 мм
	SI32053		24 В	18 Вт/м	2520 лм/м	192 шт/м	42 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-240-3000-IP20		24 В	22 Вт/м	2860 лм/м	240 шт/м	33 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-240-4000-IP20		24 В	22 Вт/м	2860 лм/м	240 шт/м	33 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-240-6500-IP20		24 В	22 Вт/м	2860 лм/м	240 шт/м	33 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-304-4000-IP20		24 В	30 Вт/м	3900 лм/м	304 шт/м	26 мм	10 мм
	SI-LS2835/24-304-6500-IP20		24 В	30 Вт/м	3900 лм/м	304 шт/м	26 мм	10 мм
	SI-LS5050/24-60-RGB-IP20		24 В	14,4 Вт/м		60 шт/м	100 мм	10 мм
	SI050101		24 В	16 Вт/м	1760 лм/м	176 шт/м	45 мм	10 мм

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ










Signimpress

● ПРО SMD2835

CRI ≥ 90Ra IP20

5M

3
ГОДА
ГАРАНТИИ










							
SI-LSP2835/24-224-2700-6500-IP20		24 В	22 Вт/м	2420 лм/м	224 шт/м	71 мм	10 мм

● SPI SMD2835

Бегущий огонь CRI ≥ 90Ra IP20

5M

2
ГОДА
ГАРАНТИИ

							
SI050301		24 В	8 Вт/м	960 лм/м	126 шт/м	166 мм	10 мм

● COB

CRI ≥ 70Ra IP20

5M

1
год
гарантии

 SI-LSCOB/24-480-RGB-IP20		24 В	12 Вт/м		480 шт/м	50 мм	10 мм

● FCOB

Стабилизированная CRI ≥ 80Ra IP20

10M

2
года
гарантии

 SI32054		24 В	11 Вт/м	770 лм/м	288 шт/м	85 мм	10 мм
SI32050		24 В	11 Вт/м	770 лм/м	288 шт/м	85 мм	10 мм
SI32055		24 В	11 Вт/м	770 лм/м	288 шт/м	85 мм	10 мм

● ПРО СОВ

CRI ≥ 90Ra IP20



	SI050201		24 В	11 Вт/м	990 лм/м	480 шт/м	50 мм	8 мм
	SI050202		24 В	11 Вт/м	1100 лм/м	480 шт/м	50 мм	8 мм
	SI050203		24 В	11 Вт/м	1100 лм/м	480 шт/м	50 мм	8 мм

Свободный рез












CRI ≥ 90Ra IP20



	SI31140		12 В	13 Вт/м	1300 лм/м	528 шт/м	любой	8 мм
	SI31141		12 В	13 Вт/м	1300 лм/м	528 шт/м	любой	8 мм
	SI31142		12 В	13 Вт/м	1300 лм/м	528 шт/м	любой	8 мм

● КОНТРОЛЛЕРЫ



					Каналов	 Вт	Управление		Инструкция
	Пульт сенсорный SI060101	до 20 м	Сенсор	12/24 В	2 (1 канал = 6 А)	144/288	RF		
	Пульт мини кнопочный для SPI SI060102	до 15 м	Кнопки	12/24 В	1		RF до 1024 пикселей		

● КОННЕКТОРЫ

		Кол -во контактов		
	SI33940 Прямой	2 контакта Без провода	8 мм Монохром	17x8x4
	SI33941 Прямой	2 контакта Без провода	10 мм Монохром	17x10x4
	SI33942 Угловой	2 контакта Без провода	8 мм Монохром	20x8x4
	SI33943 Угловой	2 контакта Без провода	10 мм Монохром	22x10x4

		Кол -во контактов		
	SI33944 Прямой	3 контакта Провод 10 см	10 мм Двухцветная	18x10x4,5
	SI33945 Прямой	4 контакта Без провода	10 мм Цветная	17x10x4,5
	SI33946 Прямой	4 контакта Провод 10 см	10 мм Цветная	18x10x4,5

● ПРОФИЛЬ

Корпус: алюминий анодированный

Рассеиватель: матовый (пластик)

В комплекте:

Торцевая заглушка - 2 шт.

Комплектующие для монтажа

	Накладной 15x6 мм	
	Накладной 24x6 мм	

	Накладной 16x12 мм	
	Угловой 16x16 мм	